



Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda, SLOVAKIA
IČO: 35907690, IČ DPH: SK2021903774
Tel.: +421 / 31 / 551 9702 Fax: +421 / 31 / 551 9713
Internet: www.windowglass.sk

07

EN 1279-5

Izolačné sklo so zamýšľaným použitím v budovách a stavebných dielach

Float 6 mm – dištančný profil – ClimaGuard Premium 4mm

plyn : Argón

Vlastnosti

Odolnosť proti ohňu	NPD
Reakcia na oheň	A1
Správanie sa pri vonkajšom požiari	NPD
Odolnosť proti priestreľu	NPD
Odolnosť proti výbuchu	NPD
Odolnosť proti vlámaniu	NPD
Odolnosť proti nárazu kyvadla	NPD
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty a teplotným rozdielom	NPD
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom, snehom, trvalému a náhodnému zaťaženiu	NPD
Priama vzduchová nepriezvučnosť	32 (-2,-4) dB
Tepelné vlastnosti	1,1 W/(m2K)
Vlastnosti žiarenia:	
Svetelná priepustnosť/reflexia	0,79/0,12
Priama solárna priepustnosť/reflexia	0,52/0,25
Hodnota g	60

Dištančný profil (mm)	8	10	12	14	16	18	20
U _g (W/m2K)	1,7	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,2